

NitroFoam 1630 cut D

AERO®



EN 388



4X41D

EN 407



X1XXXX



STANDARD
100



CAT. II



SPECIFIKACE

POVRSTVENÍ

Nános AERO® NitroFoam je speciální pěnový nitrilový nános zajišťující vynikající uchopení ve vlhkém i suchém prostředí a nabízející dlouhou životnost. U některých modelů je možné přilnavost a životnost zlepšit přidáním protiskluzových terčků z nitrilu. Pěnová struktura AERO® NitroFoam eliminuje působení tlaku na ruce při manipulaci s tvrdými předměty, ale také izoluje ruce před působením horkých a studených předmětů. Mimořádně prodyšný nános zajišťuje komfort nošení a snižuje únavu rukou.

ÚPLET

Jemný úplet Hi-Tech

JEMNOST PODKLADU

Jemný 13

VELIKOSTI

S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

CHARAKTERISTIKY

Ochranné rukavice proti nečistotám. S povrstvením pro lepší úchop a ochranu.

OCHRANA

Oděr, prořez, protřzení, propíchnutí

POUŽITÍ

Automobilový průmysl, strojírenství, stavebnictví, běžná manipulace, doprava, práce s nástroji, montáž, opravárenské práce



HODNOCENÍ (STRANA DLANĚ)

Uchopení za sucha



Uchopení za mokra



Protiskluzová úprava při kontaktu s olejem



Odolnost proti průniku olejů



Odolnost proti pronikání roztoku H₂O



Prodyšnost



Měkkost úpletu



Úroveň komfortu nošení



AERO® NitroFoam

MECHANICKÁ OCHRANA

Odolnost proti oděru (cykly)



Na základě počtu cyklů potřebných k prodření vzorku rukavice

Odolnost proti prořezu (index)



Na základě počtu cyklů nože potřebných k prořezu vzorku konstantní rychlostí

Odolnost proti protřzení (Newton)




Na základě velikosti síly potřebné k přetržení vzorku

Odolnost proti propíchnutí (Newton)



Na základě velikosti síly potřebné k proražení vzorku hrotem standardní velikosti


Odolnost proti přetřezání (Newton)



TDM odolnost proti přetřezání dle EN 388:2016 ISO 13997

ODOLNOST PROTI TEPLU

Odolnost proti kontaktnímu teplu



Podle poměru teploty ve °C a mezního času

BALICÍ DETAILY

Velikost	Velikost kartonu Objem kartonu Hmotnost kartonu	Balení jednotlivého páru	Počet párů v balíčku	Počet párů v kartonu	Čárový kód 1 pár	Čárový kód karton
S/6	54x26x29 cm 0,04 m³ 6,1 kg	ANO	12	120	 8595683015110	 8595683015127
M/7	54x26x29 cm 0,04 m³ 6,5 kg	ANO	12	120	 8595683015134	 8595683015141
L/8	54x26x29 cm 0,04 m³ 6,9 kg	ANO	12	120	 8595683015158	 8595683015165
XL/9	54x28x29 cm 0,045 m³ 7,4 kg	ANO	12	120	 8595683015172	 8595683015189
XXL/10	54x28x29 cm 0,045 m³ 7,7 kg	ANO	12	120	 8595683015196	 8595683015202
3XL/11	54x28x29 cm 0,045 m³ 8,1 kg	ANO	12	120	 8595683015219	 8595683015226

SKLADOVÁNÍ

Výrobky by měly být skladovány v suchých a dobře větraných prostorách. Přílišná vlhkost vzduchu, teplota nebo intenzivní světlo mohou ovlivnit kvalitu rukavic. Za takto vzniklá poškození dodavatel neručí.

DOPORUČENÍ VÝROBCE

Užívejte rukavice dle vyhodnocených rizik, podle příslušných norem. Obsah příslušných norem Vám na požádání poskytne autorizovaný distributor značek AERO a WORKSHOP.

CE
CAT. II Značka shody s harmonizovanými evropskými normami CAT. II. Rukavice pro práci a ochranu před středními riziky, např. u rukavic pro všeobecnou manipulaci se vyžaduje, aby dobrá ochrana proti prořezu, propíchnutí a oděru podléhala nezávislému testování a aby byla certifikována úředním orgánem.

 Piktogramy vlevo indikují, že si uživatel musí před použitím rukavic pročíst informační leták (v každém balení).