

NitroFoam 1630 cut D

AERO®



4X41D



X1XXXX



STANDARD 100



CAT. II



ŠPECIFIKÁCIA

POVRSTVENIE

Nános AERO® NitroFoam je špeciálny penový nitrilový nános zaisťujúci vynikajúce uchopenie vo vlhkom aj suchom prostredí a ponúkajúci dlhú životnosť. V prípade niektorých modelov je možné prilnavosť a životnosť zlepšiť pridaním protišmykových terčikov z nitrilu. Penová štruktúra AERO® NitroFoam eliminuje pôsobenie tlaku na ruky pri manipulácii s tvrdými predmetmi, ale taktiež izoluje ruky pred pôsobením horúcich a studených predmetov.

Mimoriadne priedušný nános zaisťuje komfort nosenia a znižuje únavu rúk.

ÚPLET

Jemný úplet Hi-Tech

JEMNOSŤ PODKLADU

Jemný 13

VEĽKOSTI

S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

CHARAKTERISTIKY

Ochranné rukavice proti nečistotám. S povrstvením pre lepšie držanie a ochranu.

OCHRANA

Oder, prerezanie, pretrhnutie, prepichnutie

POUŽITIE

Automobilový priemysel, strojárstvo, stavebníctvo, bežná manipulácia, doprava, práca s nástrojmi, montáž, opravárenské práce



AERO® NitroFoam

HODNOTENIE (STRANA DLANE)

Uchopenie za sucha	5	5	5	5	5
Uchopenie za mokra	5	5	5	5	5
Protišmyková úprava pri kontakte s olejom	5	5	5	5	5
Odolnosť proti prieniku olejov	5	5	5	5	5
Odolnosť proti prenikaniu roztoku H ₂ O	5	5	5	5	5
Priedušnosť	5	5	5	5	5
Mäkkosť úpletu	5	5	5	5	5
Úroveň komfortu nosenia	5	5	5	5	5

MECHANICKÁ OCHRANA

Odolnosť proti oderu (cykly)	100	500	2000	8000		
Na základe počtu cyklov potrebných na predrenie vzorky rukavice						
Odolnosť proti prerezaniu (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
Na základe počtu cyklov noža potrebných na prerezanie vzorky konštantnú rýchlosťou						
Odolnosť proti pretrhnutiu (newton)	10	25	50	75		
Na základe veľkosti sily potrebnej na pretrhnutie vzorky						
Odolnosť proti prepichnutiu (newton)	20	60	100	150		
Na základe veľkosti sily potrebnej na prerazenie vzorky hrotom štandardnej veľkosti						
Odolnosť proti prerezaniu (newton)	2	5	10	15	22	30
TDM odolnosť proti prerezaniu podľa EN 388:2016 ISO 13997						

ODOLNOSŤ PROTI TEPLU

Odolnosť proti kontaktnému teplu	100 °C > 15 s	250 °C > 15 s	350 °C > 15 s	500 °C > 15 s
Podľa pomeru teploty v °C a medzného času				

BALIACE DETAILY

Veľkosť	Veľkosť kartónu Objem kartónu Hmotnosť kartónu	Balenie jednotlivého páru	Počet párov v balíčku	Počet párov v kartóne	Čiarový kód 1 pár	Čiarový kód kartón
S/6	54x26x29 cm 0,04 m³ 6,1 kg	ÁNO	12	120	 8595683015110	 8595683015127
M/7	54x26x29 cm 0,04 m³ 6,5 kg	ÁNO	12	120	 8595683015134	 8595683015141
L/8	54x26x29 cm 0,04 m³ 6,9 kg	ÁNO	12	120	 8595683015158	 8595683015165
XL/9	54x28x29 cm 0,045 m³ 7,4 kg	ÁNO	12	120	 8595683015172	 8595683015189
XXL/10	54x28x29 cm 0,045 m³ 7,7 kg	ÁNO	12	120	 8595683015196	 8595683015202
3XL/11	54x28x29 cm 0,045 m³ 8,1 kg	ÁNO	12	120	 8595683015219	 8595683015226

SKLADOVANIE

Výrobky by sa mali skladovať v suchých a dobre vetraných priestoroch. Prílišná vlhkosť vzduchu, teplota alebo intenzívne svetlo môžu ovplyvniť kvalitu rukavíc. Za takto vzniknuté poškodenia dodávateľ neručí.

ODPORÚČANIA VÝROBCU

Používajte rukavice podľa vyhodnotených rizík, podľa príslušných noriem. Obsah príslušných noriem vám na požiadanie poskytne autorizovaný distribútor značiek AERO a WORKSHOP.

CE
CAT. II Značka zhody s harmonizovanými európskymi normami CAT. II. Rukavice na prácu a ochranu pred strednými rizikami, napr. pre rukavice na všeobecnú manipuláciu sa vyžaduje, aby dobrá ochrana proti prerezaníu, prepichnutiu a oderu podliehala nezávislému testovaniu a aby bola certifikovaná úradným orgánom.

 Piktogramy vľavo indikujú, že si používateľ musí pred použitím rukavíc prečítať informačný leták (v každom balení).