

BaseCut 1656 superknit cut C

NOVINKA 08/2025



EN 388



2X3XC



CAT. II



AERO®

TECHNICKÝ LIST A NÁVOD K POUŽITÍ

SPECIFIKACE

ÚPLET	Hi-Tech super vlákno superknit bez přídavku skelných a ocelových vláken
JEMNOST PODKLADU	Ultra jemný 21
VELIKOSTI	XS/5, M/7, XL/9
CHARAKTERISTIKY	Ochranné rukavice proti prořezu
OCHRANA	Prořez, protřzení
POUŽITÍ	Sklářský průmysl, automobilový průmysl, potravinářský průmysl, strojírenství, stavebnictví, stavitelství, práce s ostrými předměty a rizikem prořezu, logistika a skladování

HODNOCENÍ (STRANA DLANĚ)

Prodyšnost	
Měkkost úpletu	
Úroveň komfortu nošení	

MECHANICKÁ OCHRANA

Odolnost proti oděru (cykly)

100	500	2000	8000
-----	-----	------	------

Na základě počtu cyklů potřebných k prodření vzorku rukavice

Odolnost proti prořezu (index)

1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
-----	-----	-----	------	------

Na základě počtu cyklů nože potřebných k prořezu vzorku konstantní rychlostí

Odolnost proti protřzení (Newton)

10	25	50	75
----	----	----	----

Na základě velikosti síly potřebné k přetržení vzorku

Odolnost proti propíchnutí (Newton)

20	60	100	150
----	----	-----	-----

Na základě velikosti síly potřebné k proražení vzorku hrotem standardní velikosti

Odolnost proti přetřezání (Newton)

2	5	10	15	22	30
---	---	----	----	----	----

TDM odolnost proti přetřezání dle EN 388:2016 ISO 13997



BALICÍ DETAILY

Velikost	Velikost kartonu Objem kartonu Hmotnost kartonu	Balení jednotlivého páru	Počet párů v balíčku	Počet párů v kartonu	Čárový kód 12 párů	Čárový kód karton
XS/5	45 x 18 x 18 cm 0,015 m³ 2,5 kg	NE	12	120	 8595683015059	 8595683015066
M/7	45 x 21 x 18 cm 0,017 m³ 2,8 kg	NE	12	120	 8595683015073	 8595683015080
XL/9	47 x 24 x 18 cm 0,02 m³ 3,1 kg	NE	12	120	 8595683015097	 8595683015103

SKLADOVÁNÍ

Výrobky by měly být skladovány v suchých a dobře větraných prostorách. Přílišná vlhkost vzduchu, teplota nebo intenzivní světlo mohou ovlivnit kvalitu rukavic. Za takto vzniklá poškození dodavatel neručí.

DOPORUČENÍ VÝROBCE

Užívejte rukavice dle vyhodnocených rizik, podle příslušných norem. Obsah příslušných norem Vám na požádání poskytne autorizovaný distributor značek AERO a WORKSHOP.

CE
CAT. II Značka shody s harmonizovanými evropskými normami CAT. II. Rukavice pro práci a ochranu před středními riziky, např. u rukavic pro všeobecnou manipulaci se vyžaduje, aby dobrá ochrana proti prořezu, propíchnutí a oděru podléhala nezávislému testování a aby byla certifikována úředním orgánem.

 Piktogramy vlevo indikují, že si uživatel musí před použitím rukavic pročíst informační leták (v každém balení).