

BaseCut 1656 superknit cut C

NOVINKA 08/2025



EN 388



2X3XC



CAT. II



AERO®

ŠPECIFIKÁCIA

ÚPLET	Hi-Tech supervlákno superknit bez prídavku sklenených a oceľových vlákien
JEMNOSŤ PODKLADU	Ultra jemný 21
VEĽKOSTI	XS/5, M/7, XL/9
CHARAKTERISTIKY	Ochranné rukavice proti prerezaniu
OCHRANA	Prerezanie, pretrhnutie
POUŽITIE	Sklársky priemysel, automobilový priemysel, potravinársky priemysel, strojárstvo, stavebníctvo, staviteľstvo, práce s ostrými predmetmi a rizikom prerezania, logistika a skladovanie

HODNOTENIE (STRANA DLANE)

Priedušnosť	
Mäkkosť úpletu	
Úroveň komfortu nosenia	

MECHANICKÁ OCHRANA

Odolnosť proti oderu (cykly)	100 500 2000 8000
------------------------------	---

Na základe počtu cyklov potrebných na predrenie vzorky rukavice

Odolnosť proti prerezaniu (index)	1,2 2,5 5,0 10,0 20,0
-----------------------------------	---

Na základe počtu cyklov noža potrebných na prerezanie vzorky konštantnú rýchlosťou

Odolnosť proti pretrhnutiu (newton)	10 25 50 75
-------------------------------------	---

Na základe veľkosti sily potrebnej na pretrhnutie vzorky

Odolnosť proti prepichnutiu (newton)	20 60 100 150
--------------------------------------	---

Na základe veľkosti sily potrebnej na prerazenie vzorky hrotom štandardnej veľkosti

Odolnosť proti prerezaniu (newton)	2 5 10 15 22 30
------------------------------------	---

TDM odolnosť proti prerezaniu podľa EN 388:2016 ISO 13997



TECHNICKÝ LIST A NÁVOD NA POUŽITIE

BALIACE DETAILY

Veľkosť	Veľkosť kartónu Objem kartónu Hmotnosť kartónu	Balenie jednotlivého páru	Počet párov v baličku	Počet párov v kartóne	Čiarový kód 12 párov	Čiarový kód kartón
XS/5	45 x 18 x 18 cm 0,015 m ³ 2,5 kg	NIE	12	120	 8595683015059	 8595683015066
M/7	45 x 21 x 18 cm 0,017 m ³ 2,8 kg	NIE	12	120	 8595683015073	 8595683015080
XL/9	47 x 24 x 18 cm 0,02 m ³ 3,1 kg	NIE	12	120	 8595683015097	 8595683015103

SKLADOVANIE

Výrobky by sa mali skladovať v suchých a dobre vetraných priestoroch. Prílišná vlhkosť vzduchu, teplota alebo intenzívne svetlo môžu ovplyvniť kvalitu rukavíc. Za takto vzniknuté poškodenia dodávateľ neručí.

ODPORÚČANIA VÝROBCU

Používajte rukavice podľa vyhodnotených rizík, podľa príslušných noriem. Obsah príslušných noriem vám na požiadanie poskytne autorizovaný distribútor značiek AERO a WORKSHOP.



Značka zhody s harmonizovanými európskymi normami CAT. II. Rukavice na prácu a ochranu pred strednými rizikami, napr. pre rukavice na všeobecnú manipuláciu sa vyžaduje, aby dobrá ochrana proti prerezaniu, prepichnutiu a oderu podliehala nezávislému testovaniu a aby bola certifikovaná úradným orgánom.



Piktogramy vľavo indikujú, že si používateľ musí pred použitím rukavíc prečítať informačný leták (v každom balení).