



EN 388



3X31B



CAT. II



EN 16350



EN61340-5-1:
ed.3:2017



TOUCH
SCREEN


SPECIFIKACE

POVRSTVENÍ	Nános AERO® PurtSkin je speciální tenký polyuretanový nános poskytující vynikající uchopení za mokra i za sucha, stejně jako prvotřídní zručnost. Nános AERO® PurtSkin činí rukavice odolnějšími a flexibilnějšími a nabízí i vynikající citlivost. Nános je určen ke zvýšení odolnosti proti oděru a trhání a jeho prodyšná struktura nabízí maximální komfort ke snížení únavy rukou.
ÚPLET	Hi-Tech superknit s příměsí karbonového vlákna, bez skelných a ocelových vláken.
JEMNOST PODKLADU	Mimořádně jemný 18
VELIKOSTI	S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11
CHARAKTERISTIKY	Ochranné rukavice proti prořezu. S povrstvením pro lepší úchop a ochranu. Antistatické vlastnosti.
OCHRANA	Oděr, prořez, protřetí, propíchnutí, elektrostatické výboje
POUŽITÍ	Sklářský průmysl, automobilový průmysl, strojírenství, stavebnictví, stavitelství, práce s ostrými předměty a rizikem prořezu a oděru, logistika a skladování, práce v oblasti ESD



HODNOCENÍ (STRANA DLANĚ)

Uchopení za sucha	5	5	5	5	5
Uchopení za mokra	5	5	5	5	5
Protiskluzová úprava při kontaktu s olejem	5	5	5	5	5
Odolnost proti průniku olejů	5	5	5	5	5
Odolnost proti pronikání roztoku H ₂ O	5	5	5	5	5
Prodyšnost	5	5	5	5	5
Měkkost úpletu	5	5	5	5	5
Úroveň komfortu nošení	5	5	5	5	5



MECHANICKÁ OCHRANA

Odolnost proti oděru (cykly)	100	500	2000	8000		
Na základě počtu cyklů potřebných k prodření vzorku rukavice						
Odolnost proti prořezu (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
Na základě počtu cyklů nože potřebných k prořezu vzorku konstantní rychlostí						
Odolnost proti protřetí (Newton)	10	25	50	75		
Na základě velikosti síly potřebné k přetržení vzorku						
Odolnost proti propíchnutí (Newton)	20	60	100	150		
Na základě velikosti síly potřebné k proražení vzorku hrotem standardní velikosti						
Odolnost proti přetřezání (Newton)	2	5	10	15	22	30
TDM odolnost proti přetřezání dle EN 388:2016 ISO 13997						

EKOLOGIE



Proces výroby nevyžaduje použití rozpouštědel a látek, které jsou škodlivé pro životní prostředí a lidský organismus.

ISO 14001:2015 Výroba spadá pod systém environmentálního managementu

BALICÍ DETAILY

Velikost	Velikost kartonu Objem kartonu Hmotnost kartonu	Balení jednotlivého páru	Počet párů v balíčku	Počet párů v kartonu	Čárový kód 1 pár	Čárový kód karton
S/6	60 x 28 x 40 cm 0,067 m³ 11,4 kg	ANO	12	240	 8595683014953	 8595683014960
M/7	60 x 28 x 40 cm 0,067 m³ 11,7 kg	ANO	12	240	 8595683014939	 8595683014946
L/8	60 x 28 x 40 cm 0,067 m³ 13,2 kg	ANO	12	240	 8595683014915	 8595683014922
XL/9	60 x 28 x 40 cm 0,067 m³ 14 kg	ANO	12	240	 8595683014892	 8595683014908
XXL/10	60 x 28 x 40 cm 0,067 m³ 14,2 kg	ANO	12	240	 8595683014878	 8595683014885
3XL/11	60 x 28 x 40 cm 0,067 m³ 14,5 kg	ANO	12	240	 8595683014854	 8595683014861

SKLADOVÁNÍ

Výrobky by měly být skladovány v suchých a dobře větraných prostorách. Přílišná vlhkost vzduchu, teplota nebo intenzivní světlo mohou ovlivnit kvalitu rukavic. Za takto vzniklá poškození dodavatel neručí.

DOPORUČENÍ VÝROBCE

Užívejte rukavice dle vyhodnocených rizik, podle příslušných norem. Obsah příslušných norem Vám na požádání poskytne autorizovaný distributor značek AERO a WORKSHOP.

CE CAT. II Značka shody s harmonizovanými evropskými normami CAT. II. Rukavice pro práci a ochranu před středními riziky, např. u rukavic pro všeobecnou manipulaci se vyžaduje, aby dobrá ochrana proti prořezu, propíchnutí a oděru podléhala nezávislému testování a aby byla certifikována úředním orgánem.

 Piktogramy vlevo indikují, že si uživatel musí před použitím rukavic pročit informační leták (v každém balení).