

BaseCut 1746 sleeve 43 cut C premium

AERO®



CAT. II

ŠPECIFIKÁCIA

ÚPLET	BaseCut z Hi-tech vlákien.
VEĽKOSTI	UNI
DĹŽKA RUKÁVNIKA	43 cm
CHARAKTERISTIKY	Ochranný rukávnik proti prerezaniu. Fluorescenčná farba zaisťuje vysokú viditeľnosť používateľa. Rukávnik je perfektne flexibilný, a to vďaka inovatívnemu materiállovému zloženiu, ktoré obsahuje spandex. Suchým zipsom v hornej časti dokonale fixuje ruku.
OCHRANA	Oder, prerezanie, pretrhnutie, kontaktné teplo do 100 °C
POUŽITIE	Automobilový priemysel, strojárstvo, stavebníctvo, bežná manipulácia, doprava, práca s nástrojmi, montáž, jemná práca, opravárenské práce

MECHANICKÁ OCHRANA

Odolnosť proti oderu (cykly)

100	500	2000	8000
-----	-----	------	------

Na základe počtu cyklov potrebných na predrenie vzorky rukavice

Odolnosť proti prerezaniu (index)

1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
-----	-----	-----	------	------

Na základe počtu cyklov noža potrebných na prerezanie vzorky konštantnú rýchlosťou

Odolnosť proti pretrhnutiu (newton)

10	25	50	75
----	----	----	----

Na základe veľkosti sily potrebnej na pretrhnutie vzorky

Odolnosť proti prepichnutiu (newton)

20	60	100	150
----	----	-----	-----

Na základe veľkosti sily potrebnej na prerazenie vzorky hrotom štandardnej veľkosti

Odolnosť proti prerezaniu (newton)

2	5	10	15	22	30
---	---	----	----	----	----

TDM odolnosť proti prerezaniu podľa EN 388:2016 ISO 13997

ODOLNOSŤ PROTI TEPLU

Odolnosť proti kontaktnému teplu

100 °C > 15 s	250 °C > 15 s	350 °C > 15 s	500 °C > 15 s
---------------	---------------	---------------	---------------

Podľa pomeru teploty v °C a medzného času



TECHNICKÝ LIST A NÁVOD NA POUŽITIE

BALIACE DETAILY

Veľkosť	Veľkosť kartónu Objem kartónu Hmotnosť kartónu	Balenie jednotlivého páru	Počet párov v balíčku	Počet párov v kartóne	Čiarový kód 1 pár	Čiarový kód kartón
UNI	62 × 44 × 26 cm 0,071 m ³ 14,8 kg	ÁNO	6	120	 8 594182 285352	 8 594182 285369


SKLADOVANIE

Výrobky by sa mali skladovať v suchých a dobre vetraných priestoroch. Prílišná vlhkosť vzduchu, teplota alebo intenzívne svetlo môžu ovplyvniť kvalitu rukavíc. Za takto vzniknuté poškodenia dodávateľ neručí.

ODPORÚČANIA VÝROBCU

Používajte rukavice podľa vyhodnotených rizík, podľa príslušných noriem. Obsah príslušných noriem vám na požiadanie poskytne autorizovaný distribútor značiek AERO a WORKSHOP.

CE
CAT. II Značka zhody s harmonizovanými európskymi normami CAT. II. Rukavice na prácu a ochranu pred strednými rizikami, napr. pre rukavice na všeobecnú manipuláciu sa vyžaduje, aby dobrá ochrana proti prerezaniu, prepichnutiu a oderu podliehala nezávislému testovaniu a aby bola certifikovaná úradným orgánom.

 Piktogramy vľavo indikujú, že si používateľ musí pred použitím rukavíc prečítať informačný leták (v každom balení).