

BaseCut 1750 sleeve 30 cut F

NOVINKA 06/2020



EN 388



3X43F



CAT. II



AERO®

TECHNICKÝ LIST A NÁVOD NA POUŽITIE

ŠPECIFIKÁCIA

ÚPLET	Hi-Tech supervlákno superknit bez prídavku sklených a oceľových vlákien
VEĽKOSTI	UNI
DĹŽKA RUKÁVNIKA	30 cm
CHARAKTERISTIKY	Ochranné rukavice proti prerezaniu
OCHRANA	Prerezanie, pretrhnutie
POUŽITIE	Sklársky priemysel, automobilový priemysel, potravinársky priemysel, strojárstvo, stavebníctvo, staveľstvo, práce s ostrými predmetmi a rizikom prerezania, logistika a skladovanie

MECHANICKÁ OCHRANA

Odolnosť proti oderu (cykly)

100	500	2000	8000
-----	-----	------	------

Na základe počtu cyklov potrebných na predrenie vzorky rukavice

Odolnosť proti prerezaniu (index)

1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
-----	-----	-----	------	------

Na základe počtu cyklov noža potrebných na prerezanie vzorky konštantnú rýchlosťou

Odolnosť proti pretrhnutiu (newton)

10	25	50	75
----	----	----	----

Na základe veľkosti sily potrebnej na pretrhnutie vzorky

Odolnosť proti prepichnutiu (newton)

20	60	100	150
----	----	-----	-----

Na základe veľkosti sily potrebnej na prerazenie vzorky hrotom štandardnej veľkosti

Odolnosť proti prerezaniu (newton)

2	5	10	15	22	30
---	---	----	----	----	----

TDM odolnosť proti prerezaniu podľa EN 388:2016 ISO 13997



BALIACE DETAILY

Veľkosť	Veľkosť kartónu Objem kartónu Hmotnosť kartónu	Balenie jednotlivého páru	Počet párov v baličku	Počet párov v kartóne	Čiarový kód 1 pár	Čiarový kód kartón
UNI	38 × 48 × 36 cm 0,066 m ³ 10,4 kg	ÁNO	6	120	 8 595683 004015	 8 595683 004022

SKLADOVANIE

Výrobky by sa mali skladovať v suchých a dobre vetraných priestoroch. Prílišná vlhkosť vzduchu, teplota alebo intenzívne svetlo môžu ovplyvniť kvalitu rukavíc. Za takto vzniknuté poškodenia dodávateľ neručí.

ODPORÚČANIA VÝROBCU

Používajte rukavice podľa vyhodnotených rizík, podľa príslušných noriem. Obsah príslušných noriem vám na požiadanie poskytne autorizovaný distribútor značiek AERO a WORKSHOP.



Značka zhody s harmonizovanými európskymi normami CAT. II. Rukavice na prácu a ochranu pred strednými rizikami, napr. pre rukavice na všeobecnú manipuláciu sa vyžaduje, aby dobrá ochrana proti prerezaniu, prepichnutiu a oderu podliehala nezávislému testovaniu a aby bola certifikovaná úradným orgánom.



Piktogramy vľavo indikujú, že si používateľ musí pred použitím rukavíc prečítať informačný leták (v každom balení).