NitroSand 1779 light

AERO®

TECHNICKÝ LIST A NÁVOD K POUŽITÍ

EN 388 4111X | EN 407 X1XXXX | CE CAT. II

SPECIFIKACE

POVRSTVENÍ	Nános AERO® NitroSand je speciální dvojitý nitrilový nános s pískovaným povrchem zajišťující perfektní úchop v suchém, vlhkém nebo olejovém prostředí, dobrou životnost a silnou ochranu. První hladký nitrilový nános je neprodyšný (totální bariéra proti průniku oleje, kapalin a vzduchu). Druhá povrchová vrstva je navržena tak, aby zvyšovala tření mezi rukavicí a zvedaným předmětem a byl tak zajištěn perfektní úchop v rukavici. Dvojitý nános odstraňuje působení tlaku na ruce při manipulaci s tvrdými předměty, ale také izoluje ruce od horkých nebo studených předmětů.
ÚPLET	Nylon
JEMNOST PODKLADU	Mimořádně jemný 18
VELIKOSTI	S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11
CHARAKTERISTIKY	Ochranné rukavice proti nečistotám. S povrstvením pro lepší úchop a ochranu.
OCHRANA	Oděr
POUŽITÍ	Automobilový průmysl, strojírenství, běžná manipulace, montáž, jemná práce, opravárenské práce, citlivé díly, jemná manipulace, olejářský a naftový průmysl, práce v podmínkách s přítomností olejů



AERO® NitroSand

AERO® NitroSand (povrch)

HODNOCENÍ (STRANA DLANĚ)

Uchopení za sucha	■	■	■	■	■
Uchopení za mokra	■	■	■	■	
Protiskluzová úprava při kontaktu s olejem	■	■	■		
Odolnost proti průniku olejů	■	■	■	■	■
Odolnost proti pronikání roztoku H_2O	■	■	■	■	■
Prodyšnost					
Měkkost úpletu	■	■	■	■	■
Úroveň komfortu nošení	■	■	■	■	

MECHANICKÁ OCHRANA

Odolnost proti oděru (cykly) Na základě počtu cyklů potřebných k prodření vzorku rukavice	100	500	2000	8000	
Odolnost proti prořezu (index) Na základě počtu cyklů nože potřebných k prořezu vzorku konstantní rychlostí	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
Odolnost proti protržení (Newton) Na základě velikosti síly potřebné k přetržení vzorku	10	25	50	75	
Odolnost proti propíchnutí (Newton) Na základě velikosti síly potřebné k proražení vzorku hrotem standardní velikosti	20	60	100	150	

Odolnost proti přeřezání (Newton) TDM odolnost proti přeřezání dle EN 388:2016 ISO 13997	2	5	10	15	22	30

ODOLNOST PROTI TEPLU

Odolnost proti kontaktnímu teplu Podle poměru teploty ve °C a mezního času	100 °C > 15s	250 °C > 15s	350 °C > 15s	500 °C > 15s

NitroSand 1779 light

BALICÍ DETAILY

Velikost	Velikost kartonu Objem kartonu Hmotnost kartonu	Balení jednotlivého páru	Počet párů v balíčku	Počet párů v kartonu	Čárový kód 1 pár	Čárový kód karton
S/6	60 x 27 x 20 cm 0.0324 m^3 4,5 kg	ANO	12	120	8 594182 283747	8 594182 284331
M/7	60 x 27 x 20 cm 0.0324 m^3 5 kg	ANO	12	120	8 594182 283754	8 594182 284348
L/8	60 x 27 x 20 cm 0.0324 m^3 5,5 kg	ANO	12	120	8 594182 283761	8 594182 284355
XL/9	60 x 27 x 20 cm 0.0324 m^3 6 kg	ANO	12	120	8 594182 283778	8 594182 284362
XXL/10	60 x 27 x 20 cm 0.0324 m^3 6,5 kg	ANO	12	120	8 594182 280036	8 594182 284379
3XL/11	60 x 27 x 20 cm 0.0324 m^3 7 kg	ANO	12	120	8 594182 280043	8 594182 284386

SKLADOVÁNÍ

Výrobky by měly být skladovány v suchých a dobře větraných prostorách. Přílišná vlhkost vzduchu, teplota nebo intenzivní světlo mohou ovlivnit kvalitu rukavic. Za takto vzniklá poškození dodavatel neručí.

DOPORUČENÍ VÝROBCE

Užívejte rukavice dle vyhodnocených rizik, podle příslušných norem. Obsah příslušných norem Vám na požádání poskytne autorizovaný distributor značek AERO a WORKSHOP.

CE CAT. II Značka shody s harmonizovanými evropskými normami CAT. II. Rukavice pro práci a ochranu před středními riziky, např. u rukavic pro všeobecnou manipulaci se vyžaduje, aby dobrá ochrana proti prořezu, propíchnutí a oděru podléhala nezávislému testování a aby byla certifikována úředním orgánem.

Piktogramy vlevo indikují, že si uživatel musí před použitím rukavic pročíst informační leták (v každém balení).