




SPECIFIKACE

POVRSTVENÍ	Nános AERO® NitroSand je speciální dvojité nitrilový nános s pískovaným povrchem zajišťující perfektní úchop v suchém, vlhkém nebo olejovém prostředí, dobrou životnost a silnou ochranu. První hladký nitrilový nános je neprodyšný (totální bariéra proti průniku oleje, kapalin a vzduchu). Druhá povrchová vrstva je navržena tak, aby zvyšovala tření mezi rukavicí a zvedaným předmětem a byl tak zajištěn perfektní úchop v rukavicí. Dvojité nános odstraňuje působení tlaku na ruce při manipulaci s tvrdými předměty, ale také izoluje ruce od horkých nebo studených předmětů.
ÚPLET	Nylon
JEMNOST PODKLADU	Jemný 13
VELIKOSTI	L/8, XL/9, XXL/10
DÉLKA RUKAVICE	24 cm (vel. 10)
CHARAKTERISTIKY	Ochranné rukavice proti nečistotám. S povrstvením pro lepší úchop a ochranu. Speciální plastová vrstva nanesena na hřbet přímým nástřikem, zvyšuje ochranu hřbetu ruku proti nárazům.
OCHRANA	Oděr, protřetí, náraz, kontaktní teplo
POUŽITÍ	Automobilový průmysl, strojírenství, běžná manipulace, doprava, práce s nástroji, montáž, jemná práce, opravárenské práce, těžba a zpracování ropy



HODNOCENÍ (STRANA DLANĚ)

Uchopení za sucha	
Uchopení za mokra	
Protiskluzová úprava při kontaktu s olejem	
Odolnost proti průniku olejů	
Odolnost proti pronikání roztoku H ₂ O	
Prodyšnost	
Měkkost úpletu	
Úroveň komfortu nošení	



AERO® NitroSand



AERO® NitroSand (povrch)

MECHANICKÁ OCHRANA

Odolnost proti oděru (cykly)	100 500 2000 8000
Na základě počtu cyklů potřebných k prodření vzorku rukavice	
Odolnost proti prořezu (index)	1,2 2,5 5,0 10,0 20,0
Na základě počtu cyklů nože potřebných k prořezu vzorku konstantní rychlostí	
Odolnost proti protřetí (Newton)	10 25 50 75
Na základě velikosti síly potřebné k přetržení vzorku	
Odolnost proti propíchnutí (Newton)	20 60 100 150
Na základě velikosti síly potřebné k proražení vzorku hrotem standardní velikosti	
Odolnost proti přetřezání (Newton)	2 5 10 15 22 30
TDM odolnost proti přetřezání dle EN 388:2016 ISO 13997	

ODOLNOST PROTI TEPLU

Odolnost proti kontaktnímu teplu	100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s
Podle poměru teploty ve °C a mezního času	

BALÍCÍ DETAILY

Velikost	Velikost kartonu Objem kartonu Hmotnost kartonu	Balení jednotlivého páru	Počet párů v balíčku	Počet párů v kartonu	Čárový kód 1 pár	Čárový kód karton
L/8	65x27x28cm 0,05 m ³ 8,5 kg	ANO	12	60	 8 594182 281552	 8 594182 284393
XL/9	65x27x28cm 0,05 m ³ 9,5 kg	ANO	12	60	 8 594182 280050	 8 594182 284409
XXL/10	65x27x28cm 0,05 m ³ 10,5 kg	ANO	12	60	 8 594182 280067	 8 594182 284416

SKLADOVÁNÍ

Výrobky by měly být skladovány v suchých a dobře větraných prostorách. Přílišná vlhkost vzduchu, teplota nebo intenzivní světlo mohou ovlivnit kvalitu rukavic. Za takto vzniklá poškození dodavatel neručí.

DOPORUČENÍ VÝROBCE

Užívejte rukavice dle vyhodnocených rizik, podle příslušných norem. Obsah příslušných norem Vám na požádání poskytne autorizovaný distributor značek AERO a WORKSHOP.



CAT. II

Značka shody s harmonizovanými evropskými normami CAT. II. Rukavice pro práci a ochranu před středními riziky, např. u rukavic pro všeobecnou manipulaci se vyžaduje, aby dobrá ochrana proti prořezu, propíchnutí a oděru podléhala nezávislému testování a aby byla certifikována úředním orgánem.



Piktogramy vlevo indikují, že si uživatel musí před použitím rukavic pročíst informační leták (v každém balení).