

1788 NitroSand fullback light

AERO®



EN 388



41X1X

EN ISO 374-1: 2016+A1:2018



JKL

EN ISO 374-5: 2016



CAT. III



ŠPECIFIKÁCIA

POVRSTVENIE	Nános AERO® NitroSand je špeciálny dvojvrstvý nitrilový nános s pieskovaným povrchom zaisťujúci perfektné uchopenie v suchom, vlhkom alebo olejovom prostredí, dobrú životnosť a silnú ochranu. Prvý hladký nitrilový nános je nepriehľadný (totálna bariéra proti prieniku oleja, kvapalín a vzduchu). Druhá povrchová vrstva je navrhnutá tak, aby zvyšovala trenie medzi rukavicou a dvíhaným predmetom a bolo tak zaistené perfektné uchopenie v rukavici. Dvojvrstvý nános odstraňuje pôsobenie tlaku na ruky pri manipulácii s tvrdými predmetmi, ale taktiež izoluje ruky.
ÚPLET	Nylon
JEMNOSŤ PODKLADU	Mimoriadne jemný 18
VEĽKOSTI	M/7, L/8, XL/9, XXL/10
DĹŽKA RUKAVICE	30 cm (veľ. 10)
CHARAKTERISTIKY	Kompaktný nános tvorí bariéru proti prieniku kvapalín a olejov
OCHRANA	Oder, chemická odolnosť
POUŽITIE	Sklársky priemysel, automobilový priemysel, petrochemický priemysel, strojárstvo, stavebníctvo, stavitelstvo, logistika a skladovanie, doprava, opravárenské práce, olejárske a naftový priemysel, práce v podmienkach s prítomnosťou olejov a chemikálií

HODNOTENIE (STRANA DLANE)

Uchopenie za sucha	
Uchopenie za mokra	
Protišmyková úprava pri kontakte s olejom	
Odolnosť proti prieniku olejov	
Odolnosť proti prenikaniu roztoku H ₂ O	
Priedušnosť	
Mäkkosť úpletu	
Úroveň komfortu nosenia	

MECHANICKÁ OCHRANA

Odolnosť proti oderu (cykly)	100 500 2000 8000
Na základe počtu cyklov potrebných na predrenie vzorky rukavice	
Odolnosť proti prerezaniu (index)	1,2 2,5 5,0 10,0 20,0
Na základe počtu cyklov noža potrebných na prerezanie vzorky konštantnú rýchlosťou	
Odolnosť proti pretrhnutiu (newton)	10 25 50 75
Na základe veľkosti sily potrebnej na pretrhnutie vzorky	
Odolnosť proti prepichnutiu (newton)	20 60 100 150
Na základe veľkosti sily potrebnej na prerazenie vzorky hrotom štandardnej veľkosti	
Odolnosť proti prerezaniu (newton)	2 5 10 15 22 30
TDM odolnosť proti prerezaniu podľa EN 388:2016 ISO 13997	

CHEMICKÁ OCHRANA

ČSN EN ISO 374-1

Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliám a mikroorganizmom
Časť 1: Terminológia a požiadavky na vyhotovenie pre chemické riziká

ISO 374-1:2016/Typ A

ISO 374-1:2016/Typ B

ISO 374-1:2016/Typ C

ČSN EN ISO 374-5

Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliám a mikroorganizmom
Časť 5: Terminológia a požiadavky na vyhotovenie pre riziká vplyvom mikroorganizmov



POVRSTVENIE 1
POVRSTVENIE 2 - HLADKÝ NITRIL
(úplne nepriepustná vrstva pre oleje)
ÚPLET

ÚPLNE NEPRIEPUSTNÁ VRSTVA PRE OLEJE

AERO® NitroSand

AERO® NitroSand (povrch)

1788 NitroSand fullback light

AERO®

BALIAČE DETAILY

Veľkosť	Veľkosť kartónu Objem kartónu Hmotnosť kartónu	Balenie jednotlivého páru	Počet párov v baličku	Počet párov v kartóne	Čiarový kód 1 pár	Čiarový kód kartón
M/7	70 × 34 × 30 cm 0,071 m ³ 13,40 kg	ÁNO	12	120	 8 595683 002745	 8 595683 002752
L/8	70 × 34 × 30 cm 0,071 m ³ 13,60 kg	ÁNO	12	120	 8 595683 002769	 8 595683 002776
XL/9	70 × 34 × 30 cm 0,071 m ³ 13,80 kg	ÁNO	12	120	 8 595683 002783	 8 595683 002790
XXL/10	70 × 34 × 30 cm 0,071 m ³ 14,30 kg	ÁNO	12	120	 8 595683 002806	 8 595683 002813

SKLADOVANIE

Výrobky by sa mali skladovať v suchých a dobre vetraných priestoroch. Prílišná vlhkosť vzduchu, teplota alebo intenzívne svetlo môžu ovplyvniť kvalitu rukavíc. Za takto vzniknuté poškodenia dodávateľ neručí.

ODPORÚČANIA VÝROBCU

Používajte rukavice podľa vyhodnotených rizík, podľa príslušných noriem. Obsah príslušných noriem vám na požiadanie poskytne autorizovaný distribútor značiek AERO a WORKSHOP.



CAT III. – Značka zhody s harmonizovanými európskymi normami CAT III. Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliám a mikroorganizmom. Rukavice majú izolovať ruky alebo ruky a paže od priameho kontaktu s nebezpečnými chemikáliami. Rukavice sú testované a certifikované nezávislým úradným orgánom.



Piktogramy vľavo indikujú, že si používateľ musí pred použitím rukavíc prečítať informačný leták (v každom balení).