

## SPECIFIKACE

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>POVRSTVENÍ</b>       | Nános AERO® NitroCom je speciální nitrilový nános s pískovou konečnou úpravou, který poskytuje vynikající uchopení za mokra i za sucha, stejně jako dlouhou životnost. Povrch AERO® NitroCom je určen ke zvýšení adheze mezi rukavicí a uchopenými předměty a zajišťuje vynikající sílu uchopení. Vnitřní nános sestává z hřebenové mikrostruktury, která nejen eliminuje mechanické nárazy a vliv olejů, ale izoluje i proti horkým a studeným předmětům. Jeho prodyšnost nabízí maximální komfort ke snížení únavy rukou. |
| <b>ÚPLET</b>            | Nylon/spandex   |
| <b>JEMNOST PODKLADU</b> | Super jemný 15  |
| <b>VELIKOSTI</b>        | XS/5, S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11   |
| <b>CHARAKTERISTIKY</b>  | Ochranné rukavice proti nečistotám. S povrstvením pro lepší úchop a ochranu.  |
| <b>OCHRANA</b>          | Oděr, protržení   |
| <b>POUŽITÍ</b>          | Automobilový průmysl, strojírenství, stavebnictví, běžná manipulace, doprava, práce s nástroji, montáž, jemná práce, opravárenské práce, těžba a zpracování ropy  |



## HODNOCENÍ (STRANA DLANĚ)

|   |                          |                          |                          |                          |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Uchopení za sucha                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Uchopení za mokra                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Protiskluzová úprava při kontaktu s olejem        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Odolnost proti průniku olejů                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Odolnost proti pronikání roztoku H <sub>2</sub> O | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Prodyšnost  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Měkkost úpletu                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Úroveň komfortu nošení                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## MECHANICKÁ OCHRANA

|   |     |     |      |      |      |    |
|---|-----|-----|------|------|------|----|
| Odolnost proti oděru (cykly)  | 100 | 500 | 2000 | 8000 |      |    |
| Na základě počtu cyklů potřebných k prodření vzorku rukavice                      |     |     |      |      |      |    |
| Odolnost proti prořezu (index)  | 1,2 | 2,5 | 5,0  | 10,0 | 20,0 |    |
| Na základě počtu cyklů nože potřebných k prořezu vzorku konstantní rychlostí      |     |     |      |      |      |    |
| Odolnost proti protržení (Newton)   | 10  | 25  | 50   | 75   |      |    |
| Na základě velikosti síly potřebné k přetržení vzorku                             |     |     |      |      |      |    |
| Odolnost proti propíchnutí (Newton)   | 20  | 60  | 100  | 150  |      |    |
| Na základě velikosti síly potřebné k proražení vzorku hrotem standardní velikosti |     |     |      |      |      |    |
| Odolnost proti přerezávání (Newton)   | 2   | 5   | 10   | 15   | 22   | 30 |
| TDM odolnost proti přerezávání dle EN 388:2016 ISO 13997                          |     |     |      |      |      |    |

## ODOLNOST PROTI TEPLU

|   |              |              |              |              |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Odolnost proti kontaktnímu teplu          | 100 °C > 15s | 250 °C > 15s | 350 °C > 15s | 500 °C > 15s |
| Podle poměru teploty ve °C a mezního času |              |              |              |              |



## BALICÍ DETAILY


| Velikost | Velikost kartonu<br>Objem kartonu<br>Hmotnost kartonu | Balení<br>jednotlivého<br>páru | Počet párů<br>v balíčku | Počet párů<br>v kartonu | Čárový kód<br>1 pár   | Čárový kód<br>karton   |
|----------|---|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|--|
| XS/5     | 59x24x25 cm<br>0.0354 m <sup>3</sup><br>4,6 kg        | ANO                            | 12                      | 120                     | <br>8595683008976     | <br>8595683008983     |
| S/6      | 59x24x25 cm<br>0.0354 m <sup>3</sup><br>5,2 kg        | ANO                            | 12                      | 120                     | <br>8 594182 283129   | <br>8 594182 285017   |
| M/7      | 59x25x25 cm<br>0.036875 m <sup>3</sup><br>5,5 kg      | ANO                            | 12                      | 120                     | <br>8 594182 281170   | <br>8 594182 285024   |
| L/8      | 59x26x25 cm<br>0.03835 m <sup>3</sup><br>6 kg         | ANO                            | 12                      | 120                     | <br>8 594182 281187  | <br>8 594182 285031  |
| XL/9     | 59x27x25 cm<br>0.039825 m <sup>3</sup><br>6,4 kg      | ANO                            | 12                      | 120                     | <br>8 594182 281293 | <br>8 594182 285048 |
| XXL/10   | 59x28x25 cm<br>0.0413 m <sup>3</sup><br>6,8 kg        | ANO                            | 12                      | 120                     | <br>8 594182 280135 | <br>8 594182 285055 |
| 3XL/11   | 59x29x25 cm<br>0.042775 m <sup>3</sup><br>7,2 kg      | ANO                            | 12                      | 120                     | <br>8 594182 280142 | <br>8 594182 285062 |


## SKLADOVÁNÍ

Výrobky by měly být skladovány v suchých a dobře větraných prostorách. Přílišná vlhkost vzduchu, teplota nebo intenzivní světlo mohou ovlivnit kvalitu rukavic. Za takto vzniklá poškození dodavatel neručí.

## DOPORUČENÍ VÝROBCE

Užívejte rukavice dle vyhodnocených rizik, podle příslušných norem. Obsah příslušných norem Vám na požádání poskytne autorizovaný distributor značek AERO a WORKSHOP.

 Značka shody s harmonizovanými evropskými normami CAT. II. Rukavice pro práci a ochranu před středními riziky, např. u rukavic pro všeobecnou manipulaci se vyžaduje, aby dobrá ochrana proti prořezu, propíchnutí a oděru podléhala nezávislému testování a aby byla certifikována úředním orgánem.

 Piktogramy vlevo indikují, že si uživatel musí před použitím rukavic pročíst informační leták (v každém balení).