

# LerCut 1970 cut D premium

# AERO®



## ŠPECIFIKÁCIA

|                  |  |
|------------------|--|
| ÚPLET            | Úplet Super Hi-Tech odolný proti prerezaniu zaisťuje ochranu proti oderu, pretrhnutiu a prepichnutiu, pridané lycrové a nylonové vlákna zvyšujú obratnosť a komfort. |
| ZOSILNENIE       | Hovádzia štiepenka   |
| JEMNOSŤ PODKLADU | Jemný 13   |
| VEĽKOSTI         | L/8, XL/9, XXL/10  |
| CHARAKTERISTIKY  | Ochranné rukavice proti prerezaniu. Zosilnené pre lepšie držanie a ochranu.  |
| OCHRANA          | Oder, prerezanie, pretrhnutie a prepichnutie, kontaktné teplo do 100 °C  |
| POUŽITIE         | Sklársky priemysel, automobilový priemysel, strojárstvo, stavebníctvo, staveľstvo, práce s ostrými predmetmi a rizikom prerezania a oderu, doprava                   |



## HODNOTENIE (STRANA DLANE)

|   |                          |                          |                          |                          |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Uchopenie za sucha                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Uchopenie za mokra                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Protišmyková úprava pri kontakte s olejom | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Priedušnosť                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Mäkkosť úpletu                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Úroveň komfortu nosenia                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## MECHANICKÁ OCHRANA

Odolnosť proti oderu (cykly)  100  500  2000  8000

Na základe počtu cyklov potrebných na predrenie vzorky rukavice

Odolnosť proti prerezaniu (index)  1,2  2,5  5,0  10,0  20,0

Na základe počtu cyklov noža potrebných na prerezanie vzorky konštantnú rýchlosťou

Odolnosť proti pretrhnutiu (newton)  10  25  50  75

Na základe veľkosti sily potrebnej na pretrhnutie vzorky

Odolnosť proti prepichnutiu (newton)  20  60  100  150

Na základe veľkosti sily potrebnej na prerazenie vzorky hrotom štandardnej veľkosti

Odolnosť proti prerezaniu (newton)  2  5  10  15  22  30

TDM odolnosť proti prerezaniu podľa EN 388:2016 ISO 13997

## ODOLNOSŤ PROTI TEPLU

Odolnosť proti kontaktnému teplu  100 °C > 15 s  250 °C > 15 s  350 °C > 15 s  500 °C > 15 s

Podľa pomeru teploty v °C a medzného času

## BALIACE DETAILY

| Veľkosť | Veľkosť kartónu<br>Objem kartónu<br>Hmotnosť kartónu | Balenie<br>jednotlivého<br>páru | Počet párov<br>v balíčku | Počet párov<br>v kartóne | Čiarový kód<br>1 pár   | Čiarový kód<br>kartón   |
|---------|--|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---|
| L/8     | 70 × 26 × 42 cm<br>0,076 m <sup>3</sup><br>7,3 kg    | ÁNO                             | 12                       | 120                      |  8 594182 285499 |  8 594182 285505 |
| XL/9    | 70 × 26 × 42 cm<br>0,076 m <sup>3</sup><br>7,8 kg    | ÁNO                             | 12                       | 120                      |  8 594182 285512 |  8 594182 285529 |
| XXL/10  | 70 × 26 × 42 cm<br>0,076 m <sup>3</sup><br>8,3 kg    | ÁNO                             | 12                       | 120                      |  8 594182 285536 |  8 594182 285543 |

## SKLADOVANIE

Výrobky by sa mali skladovať v suchých a dobre vetraných priestoroch. Prílišná vlhkosť vzduchu, teplota alebo intenzívne svetlo môžu ovplyvniť kvalitu rukavíc. Za takto vzniknuté poškodenia dodávateľ neručí.

## ODPORÚČANIA VÝROBCU

Používajte rukavice podľa vyhodnotených rizík, podľa príslušných noriem. Obsah príslušných noriem vám na požiadanie poskytne autorizovaný distribútor značiek AERO a WORKSHOP.

**CE**  
CAT. II Značka zhody s harmonizovanými európskymi normami CAT. II. Rukavice na prácu a ochranu pred strednými rizikami, napr. pre rukavice na všeobecnú manipuláciu sa vyžaduje, aby dobrá ochrana proti prerezaniu, prepichnutiu a oderu podliehala nezávislému testovaniu a aby bola certifikovaná úradným orgánom.

 Piktogramy vľavo indikujú, že si používateľ musí pred použitím rukavíc prečítať informačný leták (v každom balení).